

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/filtr-wstepny-cintropur-nw25-1-p-11.html>



Filtr wstępny Cintropur NW25 1"

Cena brutto	267,89 zł
Cena netto	217,78 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FWCCNW250
Kod producenta	FWCCNW250
Kod EAN	5425024030027
Producent	Cintropur

Opis produktu

Cintropur NW 25 to kompaktowy filtr z filtracją odśrodkową. Zalecany do oczyszczania wody pitnej oraz innych płynów spożywczych.

Cintropur NW 25 wykonany jest z wysokiej jakości materiałów syntetycznych.

Wyróżniające cechy:

- Stała, wysoka prędkość przepływu wody
- Niskie spadki ciśnienia
- Wstępne oczyszczanie za pomocą systemu odśrodkowego z efektem cyklonowym
- Wytrzymałość i niezawodność
- Szybka i łatwa regeneracja
- Kontrola stopnia napełnienia worka (filtry z przezroczystym kubkiem)
- Ekologiczne materiały

Obszar zastosowania:

- Budynki mieszkalne i mieszkania
- Sektor rolniczy: filtracja wody do systemów nawadniania i podlewania, filtracja wody dla zwierząt, oczyszczanie deszczówki i wody ze studni
- Sektor usługowy: ochrona instalacji hydraulicznych i urządzeń domowych

Charakterystyka montażu:

Filtr dostarczany jest gotowy do instalacji, w zestawie znajduje się: obudowa nośna z workiem, złączki kołnierzowe. Filtr może być zainstalowany na każdej rurze. Uwaga: Strzałka na górnej części filtra powinna wskazywać kierunek przepływu wody. Złączki kołnierzowe, zawory i kraniki mogą być wkręcane tylko ręcznie. Szczelność zapewniają samouszczelniające pierścienie. Filtr można zainstalować lub zdjąć, gdy rura nie jest pod ciśnieniem.

Specyfikacja:

- Sprawdź rozmiary
- [tutaj](#)
- Zastosowanie: Mechaniczne oczyszczanie wody
- Średnica przyłącza: 1"
- Maksymalne ciśnienie: 16 bar
- Typ urządzenia: Filtr mechanicznego oczyszczania, z możliwością płukania.
- Maksymalna temperatura robocza: 50°C



-
- Wydajność: 5,5 m³/h
 - W komplecie element filtrujący 25 µm, w razie potrzeby innego stopnia filtracji należy dokupić wymagany pakiet filtrujący.
 - Wymiary przyłączeniowe (wejście/wyjście): 1"
 - Ciśnienie robocze: 10 bar
 - Dodatkowo: Powierzchnia filtracji 450 cm²
 - Kraj produkcji: Belgia

