

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/filtr-wstepny-cintropur-nw400-15-p-13.html>



Filtr wstępny Cintropur NW400 1.5"

Cena brutto	1 409,79 zł
Cena netto	1 146,16 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FWCCNW400
Kod producenta	FWCCNW400
Kod EAN	5425024030133
Producent	Cintropur

Opis produktu

Cintropur NW 400 (FWCCNW400) to kompaktowy filtr z filtracją odśrodkową. Zalecany do oczyszczania wody pitnej oraz innych płynów spożywczych.

Cintropur NW 400 wykonany jest z wysokiej jakości materiałów syntetycznych.

Wyróżniające cechy:

- Stała, wysoka prędkość przepływu wody
- Niskie spadki ciśnienia
- Wstępne oczyszczanie za pomocą systemu odśrodkowego z efektem cyklonowym
- Wytrzymałość i niezawodność
- Szybka i łatwa regeneracja
- Kontrola stopnia napełnienia worka (filtry z przezroczystym kubkiem)
- Ekologiczne materiały

Obszar zastosowania:

- Budynki mieszkalne
- Sektor rolniczy: filtracja wody do systemów nawadniania i podlewania, filtracja wody dla zwierząt, oczyszczanie deszczówki i wody ze studni
- Sektor usługowy: ochrona instalacji hydraulicznych i urządzeń domowych

Charakterystyka montażu:

Filtr dostarczany jest gotowy do instalacji, w zestawie znajduje się: obudowa nośna z workiem, złączki kołnierzowe. Filtr może być zainstalowany na każdej rurze. Uwaga: Strzałka na górnej części filtra powinna wskazywać kierunek przepływu wody. Złączki kołnierzowe, zawory i kraniki mogą być wkręcane tylko ręcznie. Szczelność zapewniają samouszczelniające pierścienie. Filtr można zainstalować lub zdjąć, gdy rura nie jest pod ciśnieniem.

Specyfikacja:

- Sprawdź rozmiary
- [tutaj](#)
- Zastosowanie: Mechaniczne oczyszczanie wody
 - Wymiary przyłączeniowe (wejście/wyjście): 1.5"
 - Maksymalne ciśnienie: 16 bar
 - Typ urządzenia: Filtr mechanicznego oczyszczania, z możliwością płukania.
 - Maksymalna temperatura robocza: 50°C



-
- Wydajność: 12 m³/h (

przy spadku ciśnienia o 0,2 bar).

- W komplecie element filtrujący 25 µm, w razie potrzeby innego stopnia filtracji należy dokupić wymagany pakiet filtrujący.
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Dodatkowo: Powierzchnia filtracji 1010 cm²
- Kraj produkcji: Belgia

