

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/glowica-sterujaca-do-zmiękczacza-clack-ws-1-ci-timer-regenerating-1cidt-p-59.html>



Głowica sterująca do zmiękczacza Clack WS 1 CI Timer (Regenerating), 1CIDT

Cena brutto	1 680,00 zł
Cena netto	1 365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1CIDT - X
Kod producenta	1CIDT - X
Producent	Clack Corporation

Opis produktu

Zawór sterujący płukaniem i regeneracją filtrów do usuwania żelaza i zmiękczenia wody. Zawór ten jest produkowany przez amerykańską firmę Clack Corporation i jest bezdyskusyjnym liderem na rynku światowym. Mówiąc językiem analogii, jest to Rolls-Royce wśród zaworów. □□

Blok sterujący zmiękczaczem z mechanizmem tłokowym do przełączania przepływu wody

Wykonany z wysokowytrzymałego kompozytowego plastiku, blok sterujący składa się z obudowy z kanałami, tłoka napędzanego silnikiem elektrycznym, płyty z mikroprocesorem oraz kontrolera przepływu wody (dla zmiękczaczy z regeneracją na podstawie kontroli objętości przepływającej wody). Może być skonfigurowany zarówno do pracy jako zawór filtra (trzycyklowy), jak i zmiękczacza (pięciocyklowy), dzięki czemu posiada uniwersalną konstrukcję.

Wszystkie bloki sterujące Clack są testowane pod kątem pracy przy ciśnieniu od 1,4 do 8,6 atm.

Typ interfejsu: LCD

Cechy i zalety:

- Napełnianie zbiornika na środek regeneracyjny odbywa się wodą uzdatnioną;
- Zachowywanie ustawień systemowych i danych operacyjnych w pamięci nieulotnej (wbudowany kondensator utrzymuje pracę zegara przy braku zasilania do 2 godzin);
- Odporność na chemikalia: chlorek sodu, chlorek potasu, nadmanganian potasu, pirosiarczyny sodu, chlor i chloraminy;
- Trzy tryby pracy: natychmiastowa regeneracja sygnałem z licznika, opóźniona regeneracja sygnałem z licznika, opóźniona regeneracja sygnałem z zegara;
- Całkowicie programowalny cykl regeneracji z dowolną sekwencją trybów (do 9 trybów);
- Programowalny czas trwania trybów regeneracji;
- Możliwość wymuszenia rozpoczęcia regeneracji z ustawieniem od 1 do 28 dni;
- Wskaźnik niskiego poziomu soli (OPCJA);
- Obecność swobodnie programowalnego przełącznika;
- Zbieranie danych o zużyciu i regeneracjach przez okres do 60 dni;
- Możliwość użycia kilku zaworów równolegle za pomocą kabla interconnect.

• Specyfikacja techniczna Clack WS1 CI Timer Regenerating:



Parametr	Wartość
Wydajność przepływu	Do 6,8 m ³ /h
Przepływ podczas płukania wstecznego	Do 6,8 m ³ /h
Średnica przyłącza	1" (25 mm)
Maksymalne ciśnienie robocze	8,6 bara
Temperatura wody	4-43 °C
Programowanie	Elektroniczne (cyfrowy timer)
Typ regeneracji	Czasowa
Materiał obudowy	Wysokowytrzymały plastik
Zasilanie	220 V (zasilacz w zestawie) / 15VDC 500 mA
Obsługiwane tryby pracy	Filtracja, płukanie wsteczne, regeneracja
Kompatybilność	Stosowany z mediami filtrującymi i żywicami jonowymiennymi
Regulacja twardości	Nie
Przełącznik	swobodny przełącznik (2 szt.)
Możliwość dodatkowych opcji:	NBP, zawór trójdrożny, czujnik soli, chlorator

Zestaw dostawy:

1. Głowica sterująca;
2. Przyłącza do rurociągu 1" - 2 szt.;
3. Transformator;
4. Nasadka szczelinowa.

