

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/kompresor-af1-100-do-15-lmin-do-7-bar-przewod-14-p-163.html>

Kompresor AF1-100 (do 15 L/min, do 7 bar, przewód 1/4")

Cena brutto	1 026,34 zł
Cena netto	834,42 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AF1-100
Kod producenta	AF1-100

Opis produktu

Kompresor powietrza AF1-100 przeznaczony jest do włączania powietrza do zbiornika mieszającego w systemach napowietrzania ciśnieniowego w oczyszczalniach wody.

Typ: Dwukomorowy, bezolejowy tłokowy, z wymuszonym chłodzeniem.

Dwie głowice tłokowe kompresora pracują równolegle. Pozwala to na wydajność do 900 L/h przy napowietrzaniu ciśnieniowym przy ciśnieniu zwrotnym w rurociągu lub zbiorniku mieszającym do 5 bar. Kompresor może być używany w systemach domowych lub małych systemach komercyjnych o wydajności do 5 m³/h.

Symetryczna konstrukcja kompresora zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na łożyska wirnika i mechanizm korbowo-tłokowy, co zwiększa trwałość w porównaniu z modelami posiadającymi tylko jedną grupę tłokową.

Silnik kompresora posiada zabezpieczenie termiczne. W przypadku długotrwałej pracy i przegrzania silnik wyłącza się i automatycznie uruchamia ponownie po ostygnięciu.

Kompresor dostarczany jest z półką montażową i nóżkami wibroizolacyjnymi, które zapobiegają przenoszeniu drgań i hałasu na ściany i podłogi pomieszczenia. Dostarczany **bez wtyczki elektrycznej**.

Wszystkie elementy ruchome kompresora są wymienne. Tłok, tuleja cylindra, uszczelki i zawory wlotowe można wymienić bez użycia specjalistycznych narzędzi, co ułatwia konserwację i naprawę.

Kompresor wyposażony jest w zestaw montażowy, który zawiera – półkę, nóżki wibroizolacyjne, filtr wlotowy, manometr, zawór regulacyjny spustowy, zawór zwrotny, zawór regulacji dopływu powietrza, złączki i rurkę 6 mm.

