

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/przepustnica-dn65-z-napedem-pneumatycznym-dwustronnego-dzialania-bez-sprezyny-p-207.html>



Przepustnica DN65 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (bez sprężyny)

Cena brutto	918,38 zł
Cena netto	746,63 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Numer katalogowy	ZMP DN65
Kod producenta	ZMP DN65
Producent	Beijing Haiao Technologies Co.,Ltd.

Opis produktu

Przepustnica DN65 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (bez sprężyny)

Przepustnica DN65 to armatura odcinająco-regulacyjna stosowana w instalacjach, w których istotne są szczelne zamknięcie medium oraz niezawodna praca w układach automatyki. Produkt może pracować z wodą, powietrzem oraz innymi cieczami i gazami neutralnymi dla materiałów urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa, dysk ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie z gumy PU. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji.

Najważniejsze cechy:

- średnica nominalna: **DN65**
- napęd pneumatyczny **dwustronnego działania (bez sprężyny)**
- konstrukcja **międzykołnierzowa**
- szczelność zamknięcia: **Klasa A**
- korpus z **żeliwa**
- dysk ze **stali nierdzewnej**
- uszczelnienie z **gumy PU**
- montaż w **dowolnej pozycji**

Dane techniczne:

- **Typ armatury:** przepustnica / zawór motylkowy
- **Średnica nominalna:** DN65
- **Typ sterowania:** napęd pneumatyczny
- **Ciśnienie robocze:** 10-16 bar
- **Temperatura medium roboczego:** 0 do +120°C



- **Medium robocze:** woda, powietrze i inne ciecze oraz gazy neutralne dla materiałów urządzenia
- **Szczelność:** Klasa A
- **Współczynnik kv przy 90°:** 290 m³/h
- **Moment obrotowy dla DN65:** 20 Nm

Zastosowanie:

Przepustnica DN65 znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, układach technologicznych, systemach uzdatniania wody oraz innych instalacjach wymagających skutecznego odcinania lub regulacji przepływu medium. Tego typu armatura wykorzystywana jest m.in. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, energetycznym, hutniczym oraz górniczym.

Przepustnica DN65 to armatura odcinająco-regulacyjna stosowana w instalacjach, w których istotne są szczelne zamknięcie medium oraz niezawodna praca w układach automatyki. Produkt może pracować z wodą, powietrzem oraz innymi cieczami i gazami neutralnymi dla materiałów urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa, dysk ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie z gumy PU. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji.

Najważniejsze cechy:

- średnica nominalna: **DN65**
- napęd pneumatyczny **dwustronnego działania (bez sprężyny)**
- konstrukcja **międzykołnierzowa**
- szczelność zamknięcia: **Klasa A**
- korpus z **żeliwa**
- dysk ze **stali nierdzewnej**
- uszczelnienie z **gumy PU**
- montaż w **dowolnej pozycji**

Dane techniczne:

- **Typ armatury:** przepustnica / zawór motylkowy
- **Średnica nominalna:** DN65
- **Typ sterowania:** napęd pneumatyczny
- **Ciśnienie robocze:** 10-16 bar
- **Temperatura medium roboczego:** 0 do +120°C
- **Medium robocze:** woda, powietrze i inne ciecze oraz gazy neutralne dla materiałów urządzenia
- **Szczelność:** Klasa A
- **Współczynnik kv przy 90°:** 290 m³/h
- **Moment obrotowy dla DN65:** 20 Nm

Zastosowanie:

Przepustnica DN65 znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, układach technologicznych, systemach uzdatniania wody oraz innych instalacjach wymagających skutecznego odcinania lub regulacji przepływu medium. Tego typu armatura wykorzystywana jest m.in. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, energetycznym, hutniczym oraz górniczym.

Przepustnica DN65 to armatura odcinająco-regulacyjna stosowana w instalacjach, w których istotne są szczelne zamknięcie medium oraz niezawodna praca w układach automatyki. Produkt może pracować z wodą, powietrzem oraz innymi cieczami i gazami neutralnymi dla materiałów urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa, dysk ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie z gumy PU. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji.



Najważniejsze cechy:

- średnica nominalna: **DN65**
- napęd pneumatyczny **dwustronnego działania (bez sprężyny)**
- konstrukcja **międzykołnierzowa**
- szczelność zamknięcia: **Klasa A**
- korpus z **żeliwa**
- dysk ze **stali nierdzewnej**
- uszczelnienie z **gumy PU**
- montaż w **dowolnej pozycji**

Dane techniczne:

- **Typ armatury:** przepustnica / zawór motylkowy
- **Średnica nominalna:** DN65
- **Typ sterowania:** napęd pneumatyczny
- **Ciśnienie robocze:** 10-16 bar
- **Temperatura medium roboczego:** 0 do +120°C
- **Medium robocze:** woda, powietrze i inne ciecze oraz gazy neutralne dla materiałów urządzenia
- **Szczelność:** Klasa A
- **Współczynnik kv przy 90°:** 290 m³/h
- **Moment obrotowy dla DN65:** 20 Nm

Zastosowanie:

Przepustnica DN65 znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, układach technologicznych, systemach uzdatniania wody oraz innych instalacjach wymagających skutecznego odcinania lub regulacji przepływu medium. Tego typu armatura wykorzystywana jest m.in. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, energetycznym, hutniczym oraz górnictwem.

Przepustnica DN65 to armatura odcinająco-regulacyjna stosowana w instalacjach, w których istotne są szczelne zamknięcie medium oraz niezawodna praca w układach automatyki. Produkt może pracować z wodą, powietrzem oraz innymi cieczami i gazami neutralnymi dla materiałów urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa, dysk ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie z gumy PU. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji.

Najważniejsze cechy:

- średnica nominalna: **DN65**
- napęd pneumatyczny **dwustronnego działania (bez sprężyny)**
- konstrukcja **międzykołnierzowa**
- szczelność zamknięcia: **Klasa A**
- korpus z **żeliwa**
- dysk ze **stali nierdzewnej**
- uszczelnienie z **gumy PU**
- montaż w **dowolnej pozycji**



Dane techniczne:

- **Typ armatury:** przepustnica / zawór motylkowy
- **Średnica nominalna:** DN65
- **Typ sterowania:** napęd pneumatyczny
- **Ciśnienie robocze:** 10-16 bar
- **Temperatura medium roboczego:** 0 do +120°C
- **Medium robocze:** woda, powietrze i inne ciecze oraz gazy neutralne dla materiałów urządzenia
- **Szczelność:** Klasa A
- **Współczynnik kv przy 90°:** 290 m³/h
- **Moment obrotowy dla DN65:** 20 Nm

Zastosowanie:

Przepustnica DN65 znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, układach technologicznych, systemach uzdatniania wody oraz innych instalacjach wymagających skutecznego odcinania lub regulacji przepływu medium. Tego typu armatura wykorzystywana jest m.in. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, energetycznym, hutniczym oraz górniczym.

