

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/przepustnica-dn80-reczna-p-223.html>

Przepustnica DN80 ręczna

Cena brutto	213,53 zł
Cena netto	173,59 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	20 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR DN80
Kod producenta	PR DN80
Producent	Beijing Haiao Technologies Co.,Ltd.

Opis produktu

Przepustnica DN80 ręczna

Przepustnica DN80 to armatura odcinająco-regulacyjna stosowana w instalacjach, w których istotne są szczelne zamknięcie medium oraz prosta, niezawodna obsługa ręczna. Zawory międzykołnierzowe tej serii wykorzystywane są jako elementy odcinające i regulacyjne w systemach przepływu cieczy i gazów. Producent wskazuje, że mogą być obsługiwane ręcznie za pomocą dźwigni, a szeroki dobór rozwiązań konstrukcyjnych pozwala na zastosowanie ich w wielu branżach przemysłowych.

Produkt może pracować z wodą, powietrzem oraz innymi cieczami i gazami neutralnymi dla materiałów urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa, dysk ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie z gumy PU. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji. Ciśnienie robocze wynosi 10-16 bar, a temperatura medium roboczego od 0 do +120°C.

Najważniejsze cechy:

- średnica nominalna: **DN80**
- **obsługa ręczna**
- konstrukcja **międzykołnierzowa**
- szczelność zamknięcia: **Klasa A**
- korpus z **żeliwa**
- dysk ze **stali nierdzewnej**
- uszczelnienie z **gumy PU**
- montaż w **dowolnej pozycji**
- do wody, powietrza oraz innych cieczy i gazów neutralnych dla materiałów urządzenia

Dane techniczne:

- **Typ armatury:** przepustnica / zawór motylkowy
- **Średnica nominalna:** DN80
- **Typ sterowania:** ręczny
- **Ciśnienie robocze:** 10-16 bar



-
- **Konstrukcja:** zasuwą międzykołnierzowa obrotowa
 - **Pozycja przy montażu:** dowolna
 - **Medium robocze:** woda, powietrze i inne ciecze oraz gazy neutralne dla materiałów urządzenia
 - **Temperatura medium roboczego:** 0...+120°C
 - **Szczelność:** Klasa A
 - **Materiał uszczelnienia:** guma PU
 - **Materiał korpusu:** żeliwo
 - **Materiał dysku:** stal nierdzewna
 - **Współczynnik kv dla DN80:** 90° - 450 m³/h

Moment obrotowy dla DN80:

- **27 Nm**

Zastosowanie:

Przepustnica DN80 ręczna znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, układach technologicznych, systemach uzdatniania wody oraz innych instalacjach wymagających skutecznego odcinania lub regulacji przepływu medium. Tego typu zawory są stosowane m.in. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, energetycznym, hutniczym oraz górniczym.

Uwaga techniczna:

Podczas montażu zasuw motylkowej „na sucho” w rurociągu siła tarcia gumy o metal może nie zawsze pozwolić na pełne zamknięcie ręczne. W razie potrzeby producent zaleca zwilżenie wodą dysku i uszczelki siedziska.

