

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/zmiękczaczy-dwuelementowy-krilico-st0835-p-92.html>

Zmiękczaczy dwuelementowy Krilico ST0835-C

Cena brutto	3 086,66 zł
Cena netto	2 509,48 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ST0835-C
Kod producenta	ST0835-C
Producent	Krilico Sp. z o.o.

Opis produktu

Zmiękczacze Klasyczne Krilico ST - Najwyższa Jakość Uzdantniania Wody

Opis produktu

Nasze **zmiękczacze klasyczne** dwuelementowy **ST** to niezawodne urządzenia przeznaczone do **redukcji twardości wody**, eliminujące osady kamienia kotłowego i chroniące instalacje wodne oraz urządzenia AGD przed osadzaniem się kamienia. Dzięki zastosowaniu **zaawansowanej technologii wymiany jonowej**, systemy te skutecznie usuwają **jony wapnia (Ca²⁺) i magnezu (Mg²⁺)**, zapewniając **krystalicznie czystą i miękką wodę** w Twoim domu lub przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto wybrać nasze zmiękczacze ST?

- ✓ **Wysoka skuteczność** - Efektywnie usuwa twardość wody, zapobiegając osadom kamienia
- ✓ **Oszczędność energii** - Miękka woda poprawia wydajność kotłów, bojlerów i innych urządzeń grzewczych
- ✓ **Ochrona instalacji** - Wydłuża żywotność rur, armatury i sprzętu AGD (pralki, zmywarki)
- ✓ **Ekonomiczne użytkowanie** - Niskie zużycie soli regeneracyjnej i wody podczas płukania
- ✓ **Łatwa obsługa** - Intuicyjne sterowanie i automatyczna regeneracja żywicy jonowymiennej
- ✓ **Solidna konstrukcja** - Wykonane z trwałych materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia

Zastosowanie

- ✓ Domy jednorodzinne i mieszkania
- ✓ Hotele, restauracje i kawiarnie
- ✓ Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
- ✓ Kotłownie i systemy grzewcze
- ✓ Systemy chłodnicze i klimatyzacyjne

Jak działają nasze zmiękczacze?

Zmiękczaczy ST działa na zasadzie **wymiany jonowej**, gdzie żywica jonowymienna pochłania **jony wapnia i magnezu**, zastępując je **jonami sodu**. Kiedy żywica się nasyci, urządzenie przeprowadza **automatyczną regenerację** za pomocą roztworu solanki, co przywraca jego pełną wydajność.

Specyfikacja techniczna (w zależności od modelu)

Krilico ST	835
Wydajność nominalna, m3/g *	1,2
Wydajność maksymalna, m3/g	1,5
Maksymalna objętość zmiękczonej wody między regeneracjami przy twardości wody wyjściowej 15°d	3,6
Objętość żywicy, l	18
Pojemność jonowymienna żywicy m3 x °d	50,4
Średnica podłączenia Wejście/Wyjście/Odpływ,	1



cal	
Średnie zużycie soli na 1 płukanie DownFlow , kg	2,2
Średnie zużycie soli na 1 płukanie UpFlow , kg	1,8
Objętość wody na płukanie (nie więcej), l	201
Intensywność płukania, m3/g	0,39
Spadek ciśnienia przy $\Delta P = 2$ bara	0,5
Waga sucha, kg	23,9
Objętość zbiornika na sól, l	60
Wymiary zewnętrzne ogólne, SxGxW, mm	
Wymiary zbiornika na sól, SxGxW, mm	
Artykuł dla zamówienia	ST0835-C

Główne cechy instalacji do zmiękczenia wody Krilico ST:

- Ciśnienie wody robocze: 2,5 - 7 bar;
- Podłączenie elektryczne: 120V AC - 220V AC, 50-50 Hz;
- Wyjście zasilania elektrycznego: 12V AC;
- Temperatura wody robocza min./maks.: 3-40 °C;
- Temperatura otoczenia: 2-45 °C;
- Stopień ochrony: IP44;

Dla wygody montażu i użytkowania, zalecamy zakup:

- Wężę do elastycznego podłączenia M-F 1" L=80 cm;
- Sól tabletkowana, opakowanie 25 kg;
- Test do określenia twardości wody „Aquatest”;

Zestaw zawiera:

- Obudowę filtra;
- System dystrybucji przepływów (dystrybutor);
- Żywica jonowymienna o różnych właściwościach;
- Sterujący zawór w komplecie;;
- Zbiornik na sól;
- Paszport produktu i instrukcja obsługi;

Aby zapewnić **wydajną i długotrwałą pracę zmiękczacza wody**, zaleca się montaż **filtra mechanicznego** przed urządzeniem. Filtr mechaniczny usuwa z wody **zanieczyszczenia stałe**, takie jak **piasek, muł, rdza czy inne osady**, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie systemu zmiękczenia.

Podsumowanie

Zmiękczacze klasyczne ST to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce **cieszyć się miękką wodą każdego dnia**. Wybierz sprawdzoną technologię i **zadbaj o swoje instalacje oraz komfort użytkowania wody**. rawidłowa instalacja filtra mechanicznego przed zmiękczaczem **zwiększa efektywność systemu, wydłuża żywotność urządzenia i poprawia jakość wody**. To niewielka inwestycja, która przynosi **wymierne korzyści** w długoterminowej eksploatacji! □□



☐☐**Zamów teraz i przekonaj się o różnicy!**☐☐

